

SELF-PROPELLED ARTICULATING BOOMS
Z-30/20N & Z-30/20N RJ

Genie

Specifications

	TABLE OF MODEL Z-30/20N		TABLE OF MODEL Z-30/20N RJ	
	Z-30/20N	Z-30/20N RJ	Z-30/20N RJ	Z-30/20N RJ
Model	Z-30/20N	Z-30/20N RJ	Z-30/20N RJ	Z-30/20N RJ
Model number	12114	814	12114	814
Model code	12114	814	12114	814
Model name	12114	814	12114	814
Model description	12114	814	12114	814
Model weight	12114	814	12114	814
Model height	12114	814	12114	814
Model length	12114	814	12114	814
Model width	12114	814	12114	814
Model depth	12114	814	12114	814
Model volume	12114	814	12114	814
Model capacity	12114	814	12114	814
Model power	12114	814	12114	814
Model speed	12114	814	12114	814
Model torque	12114	814	12114	814
Model efficiency	12114	814	12114	814
Model reliability	12114	814	12114	814
Model safety	12114	814	12114	814
Model maintenance	12114	814	12114	814
Model operation	12114	814	12114	814
Model installation	12114	814	12114	814
Model removal	12114	814	12114	814
Model storage	12114	814	12114	814
Model transport	12114	814	12114	814
Model disposal	12114	814	12114	814



Merkmale

Hersteller: Typbezeichnung:	Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne
Bauart:	Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne
Arbeitshöhe:	11,14 m
Plattformhöhe:	9,14 m
Max. seitl. Reichweite:	6,53 m
Tragfähigkeit max.:	227,00 kg
Korb / Plattform drehbar?:	ja
Korblänge / Plattformlänge:	0,76 m
Korbbreite / Plattformbreite:	1,17 m
Transportlänge:	5,11 m
Transportbreite:	1,19 m
Transporthöhe:	2,00 m
Eigengewicht / Gesamtgewicht:	6428,00 kg
Antrieb:	Elektro
Eignung für Außeneinsatz / Inneneinsatz:	Aussen und Innen
Geländegängig:	
Steigfähigkeit:	eingefahren 35 %
Schwenkbereich der Arbeitsbühne:	355,00°
Raupen- oder Radmobil:	

Sonderausstattung: Klein und wendig / Durch die Gelenk-Teleskop-Bauweise ist ein Überbrücken von Störkanten möglich / Kräftiger Batterieantrieb

Einsatzbereiche: Montage- und Instandsetzungsarbeiten in Industrie- und Messehallen / Maler- und Wartungsarbeiten an Industrieanlagen uvm.

Hinweise: Sehr schnelles Arbeiten da keine Zeit für das Abstützen benötigt wird (die Bühne steht auch während der Arbeit nur auf den eigenen Rädern)