

SELF-PROPELLED ARTICULATING BOOMS
Z-45/25 & Z-45/25J DC/Bi-Energy

Genie

Specifications

	Z-45/25 E/D	Z-45/25J DC/Bi-Energy
Max. Arbeitshöhe	15,90 m	15,90 m
Max. Plattformhöhe	13,90 m	13,90 m
Max. seitl. Reichweite	7,60 m	7,60 m
Tragfähigkeit max.	227,00 kg	227,00 kg
Korb / Plattform	ja	ja
Korblänge / Plattformlänge	0,76 m	0,76 m
Korbbreite / Plattformbreite	1,83 m	1,83 m
Transportlänge	5,60 m	5,60 m
Transportbreite	1,80 m	1,80 m
Transporthöhe	2,00 m	2,00 m
Eigengewicht / Gesamtgewicht	7300,00 kg	7300,00 kg
Antrieb	Elektro / Diesel	Bi-Energy
Eignung für Außeneinsatz / Inneneinsatz	Aussen und Innen	Aussen und Innen
Geländegängig	ja	ja
Steigfähigkeit	10%	10%
Schwenkbereich der Arbeitsbühne	355,00°	355,00°
Raupen- oder Radmobil	Radmobil	Radmobil

Merkmale

Hersteller: Genie **Typbezeichnung:** Z 45/25 Bi-Energy

Bauart:	Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne mit Korbarm
Arbeitshöhe:	15,90 m
Plattformhöhe:	13,90 m
Max. seitl. Reichweite:	7,60 m
Tragfähigkeit max.:	227,00 kg
Korb / Plattform drehbar?:	ja
Korblänge / Plattformlänge:	0,76 m
Korbbreite / Plattformbreite:	1,83 m
Transportlänge:	5,60 m
Transportbreite:	1,80 m
Transporthöhe:	2,00 m
Eigengewicht / Gesamtgewicht:	7300,00 kg
Antrieb:	Elektro / Diesel Bi-Energy
Eignung für Außeneinsatz / Inneneinsatz:	Aussen und Innen
Geländegängig:	ja
Steigfähigkeit:	10%
Schwenkbereich der Arbeitsbühne:	355,00°
Raupen- oder Radmobil:	Radmobil



Sonderausstattung: Kraftvoller Dieselantrieb für das Umsetzen auf Baustellen oder beim Außeneinsatz, Emissionsfreier Elektroantrieb für Inneneinsätze, Durch die Gelenk-Teleskop-Bauweise ist ein Überbrücken von Störkanten möglich;

Einsatzbereiche: Montage- und Instandsetzungsarbeiten an und in Industrie- und Messehallen; Maler- und Wartungsarbeiten an Industrieanlagen; Hallenbau; Blitzschutzmontage uvm.

Hinweise: Sehr schnelles Arbeiten da keine Zeit für das Abstützen benötigt wird! Aus voller Höhe verfahrbar! Die Bühne steht auch während der Arbeit nur auf den eigenen Rädern!