



SL 608 OUTDOOR HLE RT
 TECHNICAL SPECIFICATIONS

Modell	SL 608 OUTDOOR HLE RT
Umfang antriebsmotor	6000/20kg (240/230v)
Umfanglast	600kg/200kg
Erweiterungsbereich	150-900mm/200kg
Figurbelastungsbereich	40° bis zu 100°/last
Hubhöhe	2000mm/40°
Übertragungshöhe	2700/2320
Übertragung	2000mm/40°
Reichweite	160m/40°
Hubgeschwindigkeit	0,2/0,4/0,6
Leistung	4,4/6,0/8,0/10,0kW
Wicht	600kg/200kg
Lebensdauer	10000/20000
Garantie	3/5/6



Merkmale

Tragkraft:	600 kg
Hubhöhe:	400 cm
Bauhöhe:	153 cm Bauhöhe
Fahrzeuglänge:	290 cm
Fahrzeugbreite:	83 cm - 160 cm mit ausgefahrenen Stützen

Gabellänge: _____

Eigengewicht: 960 kg

Antriebsart: Elektro

Masttyp: _____

Freihub: _____

Sonderausstattung:

Markierungsfreie Räder und elektrisch drehbare Aufnahme.

Eine um 295° elektrisch, rotierende Aufnahme der Saugteller sorgt für mehr Flexibilität bei der Installation. Sie gewährleistet höhere Präzision bei der Montage, da die Last mit der Fernbedienung in alle drei Dimensionen gedreht werden kann.

Sehen Sie hier das Video:
<https://youtu.be/asmou5wLIVo>

Saugteller "silikonfrei"

Hinweise: Die Smartlift Outdoor-Reihe wurde für das Fahren auch auf unebenem Untergrund entwickelt. Die Lifte überwinden problemlos Steigungen. Jeder Smartlift wurde Bedienerfreundlich entwickelt. Deshalb fühlen Sie sich schon nach wenigen Minuten sicher, wenn Sie einen Smartlift fahren. Das elektronische Bremssystem wird aktiviert, sobald Sie den Gashebel loslassen. Eingebaute Lastsensoren überwachen die Last ständig und verhindern Unfälle. Die Saugteller sind "Silikonfrei" WICHTIG: Bei Scheiben mit einer "Bio-Clean Nano Beschichtung (Saint Gobain)" lassen sich die Scheiben NICHT ansaugen!

ACHTUNG! Vor Gefällefahrten mit und ohne Last unbedingt die Betriebsanleitung beachten!