



## Merkmale

**Hersteller:** PALFINGER **Typbezeichnung:** P 300 KS

<b>Bauart:</b>	Teleskop mit Korbarm an Kurbelschwenktisch
<b>Arbeitshöhe:</b>	30,00 m
<b>Plattformhöhe:</b>	28,00 m
<b>Max. seitl. Reichweite:</b>	20,50 m (bei 100 kg Korblast)
<b>Tragfähigkeit max.:</b>	350 kg
<b>Korb / Plattform drehbar?:</b>	ja
<b>Korblänge / Plattformlänge:</b>	1,10 m
<b>Korbbreite / Plattformbreite:</b>	1,80 m
<b>Stützen:</b>	730 mm Stützhub mit bis zu 5° Aufstellneigung
<b>Abstützmaße:</b>	beidseitige Abstützung 5,00 m

<b>Transportlänge:</b>	7,60 m
<b>Transportbreite:</b>	2,52 m
<b>Transporthöhe:</b>	3,50 m
<b>Eigengewicht / Gesamtgewicht:</b>	7490 kg
<b>Antrieb:</b>	Diesel
<b>Eignung für Außeneinsatz / Inneneinsatz:</b>	Aussen
<b>Geländegängig:</b>	nein
<b>Steigfähigkeit:</b>	
<b>Schwenkbereich der Arbeitsbühne:</b>	Schwenkbereich Drehtisch 540°
<b>Raupen- oder Radmobil:</b>	Rad

**Sonderausstattung:** Patentierter Kurbelschwenktisch ermöglicht ein Schwenken innerhalb der Spiegelbreite des Fahrgestells, Reichweitenoptimierung durch Abstimmung von Stützposition, Aufstellneigung und Korblast, Robuster Aluminiumarbeitskorb mit 350 kg Korblast, Flacher Unterbau unter dem Arbeitskorb, um möglichst nach an Hindernisse heranzufahren, feinfühlig elektronisch geregelte Proportional-Steuerung aller Bewegungen vom Arbeitskorb und von der Basis

**Einsatzbereiche:** 30 m Arbeitshöhe bei 350 kg Korblast • Stützenbedienung beidseitig an der Basis • Genaue Positionierung durch vollvariable Abstützung. 730 mm Stützhub sorgen auch auf unebenem Gelände mit bis zu 5° Aufstellneigung für einen sicheren Stand. • Feinfühlig und intuitive Steuerung aller Bewegungen sowie individuell programmierbare Belegung der Joysticks am Bedienpult, geschützt durch eine stabile

Abdeckung. • Reichweitenoptimierung durch permanente Abstimmung von Stützposition, Aufstellneigung, Auslegerposition und Korblast sorgen stets für maximale Reichweite. • Versetzfahrt mit aufgerichtetem Korbarm ermöglicht Einsätze bis zu 8 m Arbeitshöhe und bietet ein Zeitersparnis beim Arbeiten. • Die kürzeste Baulänge und der kürzeste Radstand (3055 mm) dieser Klasse sorgen für gute Rangierfähigkeit.

**Hinweise:** Die Palfinger P300 KS erzielt Bestnoten für Kompaktheit, Arbeitsbereich, Wendigkeit und Bedienerfreundlichkeit. Eine permanente Abstimmung von Stützposition, Aufstellneigung, Auslegerposition und Korblast sorgt für die Ausnutzung der maximal möglichen Reichweite. Mit einer Arbeitshöhe von 30 m, einer hohen Korblast von 350 kg und vielen Features (Stützenbedienung beidseitig, Versetzfahrt bis 8 m Arbeitshöhe, Home-Funktion, Memory-Funktion, Aufstellautomatik etc.) mieten Sie eine sehr leistungsfähige, stabile und äußerst komfortabel zu bedienende Arbeitsbühne.