



## Merkmale

**Hersteller:** TIGIEFFE s.r.l. **Typbezeichnung:** AIRO X12 EW

**Bauart:**

**Arbeitshöhe:** 14,00 m

**Plattformhöhe:** 12,00 m

**Max. seitl. Reichweite:**

**Tragfähigkeit max.:** 450 kg

**Korb / Plattform drehbar?:**

**Korblänge / Plattformlänge:** 2,25 m

**Platformausschub:** 1,50 m

**Korbbreite / Plattformbreite:** 1,20 m

**Transportlänge:** 2,25 m

**Transportbreite:** 1,20 m

**Transporthöhe:** 2,62 m

**Eigengewicht / Gesamtgewicht:** 3645 kg

**Antrieb:** Elektro

**Eignung für Außeneinsatz / Inneneinsatz:** Aussen und Innen

**Geländegängig:** nein

**Steigfähigkeit:** 12,60°

**Schwenkbereich der Arbeitsbühne:**

**Raupen- oder Radmobil:** Rad

**Sonderausstattung:** Hergestellt nach EN 280 NORM und internationalen Sicherheitsbestimmungen

Elektro-hydraulischer Antrieb

Proportionalsteuerung

“Deep Cycle” Batterien mit spritzwassergeschütztem Ladegerät

Elektrischer Scherenschutz

1,5m manuelle Plattformverlängerung

Neigungsüberwachung mit Sicherheitsabschaltung

Hupe, Spannungsmesser und Betriebsstundenzähler

Batterie-Tiefentladeschutz (mit autom. Hubblocierung)

90°- Lenkung

Akustischer Bewegungsalarm

Automat. Lochfahrerschutz bei Verfahren mit angehobener Plattform

Klappbare Geländer

Lastbegrenzer auf der Plattform

Nicht markierende Bereifung “Cushion Soft System”

Elektr. 230 V Leitung auf Plattform vorverlegt