



## Merkmale

**Hersteller:** TIGIEFFE s.r.l. **Typbezeichnung:** AIRO X 16 EW

<b>Bauart:</b>	Scheren-Arbeitsbühne
<b>Arbeitshöhe:</b>	15,90 m
<b>Plattformhöhe:</b>	13,90 m
<b>Max. seitl. Reichweite:</b>	
<b>Tragfähigkeit max.:</b>	250 kg
<b>Korb / Plattform drehbar?:</b>	nein
<b>Korblänge / Plattformlänge:</b>	2,40 m + 1x 1,50 m = 3,90 m
<b>Platfformausschub:</b>	1x 1,50 m
<b>Korbbreite / Plattformbreite:</b>	1,20 m

<b>Transportlänge:</b>	2,40 m
<b>Transportbreite:</b>	1,20 m
<b>Transporthöhe:</b>	2,74 m
<b>Eigengewicht / Gesamtgewicht:</b>	3600 kg
<b>Antrieb:</b>	Elektro
<b>Eignung für Außeneinsatz / Inneneinsatz:</b>	Innen
<b>Geländegängig:</b>	nein
<b>Steigfähigkeit:</b>	23%
<b>Schwenkbereich der Arbeitsbühne:</b>	
<b>Raupen- oder Radmobil:</b>	Rad

**Sonderausstattung:** Hergestellt nach EN 280 NORM und internationalen Sicherheitsbestimmungen, Elektro-hydraulischer Antrieb, Proportionalsteuerung, "Deep Cycle" Batterien mit spritzwassergeschütztem Ladegerät, Elektrischer Scherenschutz, 1,5m manuelle Plattformverlängerung, Neigungsüberwachung mit Sicherheitsabschaltung, Hupe, Spannungsmesser und Betriebsstundenzähler, Batterie-Tiefentladeschutz mit autom. Hubblockierung, 90°- Lenkung, Akustischer Bewegungsalarm, Automat. Lochfahrerschutz bei Verfahren mit angehobener Plattform, Klappbare Geländer Lastbegrenzer auf der Plattform, nicht markierende Bereifung, "Cushion Soft System"