



## Merkmale

**Hersteller:** JLG **Typbezeichnung:** 1932i ES

<b>Bauart:</b>	Scheren-Arbeitsbühne
<b>Arbeitshöhe:</b>	7,80 m
<b>Plattformhöhe:</b>	5,80 m
<b>Max. seidl. Reichweite:</b>	
<b>Tragfähigkeit max.:</b>	230 kg
<b>Korb / Plattform drehbar?:</b>	nein
<b>Korblänge / Plattformlänge:</b>	1,59 m
<b>Platfformausschub:</b>	0,86 m
<b>Korbbreite / Plattformbreite:</b>	0,64 m

<b>Transportlänge:</b>	1,74 m
<b>Transportbreite:</b>	0,81 m
<b>Transporthöhe:</b>	2,10 m
<b>Eigengewicht / Gesamtgewicht:</b>	1563 kg
<b>Antrieb:</b>	Elektro
<b>Eignung für Außeneinsatz / Inneneinsatz:</b>	Innen
<b>Geländegängig:</b>	nein
<b>Steigfähigkeit:</b>	
<b>Schwenkbereich der Arbeitsbühne:</b>	
<b>Raupen- oder Radmobil:</b>	Rad

**Sonderausstattung:** Lange Batteriestandzeiten: Aktualisiertes Design inklusive elektrischem Direktantrieb, dieser liefert bis zu der doppelten Batterielaufzeit gegenüber einer Standard Scherenbühne.

**Zeitsparend:** Das serienmäßige QuikFold System ermöglicht Ihnen gegenüber einer Standard Scherenbühne das schnelle abklappen des Geländers.

**Vereinfachte Nutzung & Service:** Standard-USB-Ladegerät und Handyhalter verbessern das Bedienererlebnis, während ein hohes Maß an Gemeinsamkeit mit anderen JLG® Scheren den Service vereinfacht