

## Merkmale



Hersteller: Typbezeichnung:

<b>Bauart:</b>	Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne
<b>Arbeitshöhe:</b>	12,20 m
<b>Plattformhöhe:</b>	10,20 m
<b>Max. seitl. Reichweite:</b>	6,10 m
<b>Tragfähigkeit max.:</b>	200,00 kg
<b>Korb / Plattform drehbar?:</b>	nein
<b>Korblänge / Plattformlänge:</b>	0,65 m
<b>Korbbreite / Plattformbreite:</b>	1,10 m

<b>Transportlänge:</b>	4,10 m
<b>Transportbreite:</b>	1,50 m
<b>Transporthöhe:</b>	1,90 m
<b>Eigengewicht / Gesamtgewicht:</b>	3270,00 kg
<b>Antrieb:</b>	Elektro
<b>Eignung für Außeneinsatz / Inneneinsatz:</b>	Aussen und Innen
<b>Geländegängig:</b>	nein
<b>Steigfähigkeit:</b>	25,00 %
<b>Schwenkbereich der Arbeitsbühne:</b>	
<b>Raupen- oder Radmobil:</b>	Rad

**Sonderausstattung:** sehr leicht und klein / durch die Gelenk-Teleskop-Bauweise ist ein Überbrücken von Störkanten möglich / kräftiger Batterieantrieb / markierungsfreie Reifen



					
	HR120	HR122	HR124	HR126	HR128
1 (LxW)	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4
2 (LxWxH)	158	158	158	158	158
	HR127	HR127 Plus/HR127	HR127 24V	HR127 24V	HR127 24V
1 (LxW)	30,75	30,75	40,53	40,53	40,53
2 (LxWxH)	207	207	1000	1000	1000