

## Merkmale

**Hersteller:** Genie **Typbezeichnung:** GS-4047

| | |
|---|---|
| **Bauart:** | selbstfahrende Elektro-Scherenarbeitsbühne |
| **Arbeitshöhe:** | 13,70 m |
| **Plattformhöhe:** | 11,70 m |
| **Max. seitl. Reichweite:** | |
| **Tragfähigkeit max.:** | 350 kg |
| **Korb / Plattform drehbar?:** | nein |
| **Korblänge / Plattformlänge:** | 2,26 m |
| **Plattformausschub:** | 0,91 m |
| **Korbbreite / Plattformbreite:** | 1,15 m |

| | |
|---|---|
| **Transportlänge:** | 2,44 m |
| **Transportbreite:** | 1,19 m |
| **Transporthöhe:** | 2,54 m |
| **Eigengewicht / Gesamtgewicht:** | 3.221 kg |
| **Antrieb:** | Elektro |
| **Eignung für Außeneinsatz / Inneneinsatz:** | Innen |
| **Geländegängig:** | nein |
| **Steigfähigkeit:** | 25% auf Laderampen und Steigungen |
| **Schwenkbereich der Arbeitsbühne:** | |
| **Raupen- oder Radmobil:** | Rad |

**Sonderausstattung:** Arbeitshöhe 13,75 m in weniger als 70 Sekunden, in voller Arbeitshöhe verfahrbar, Kompakte Maße 1,19 m Breite. Mit 2,44 m Länge und 1,88 m Gerätehöhe mit umgeklapptem Plattformgeländer kann die kompakte GS-4047 durch Standard-Doppeltüren fahren
**Einsatzbereiche:** Für hohe Inneneinsätze mit wenig Platz ausgelegt
**Hinweise:** Ihr Partner für Arbeitsbühnen Hamburg

Durch das Allradbremssystem mit Mehrfachscheibenbremsen an der Hinterachse und das hydraulisch-dynamische Bremsen der vorderen Antriebsräder reagiert die Scherenarbeitsbühne schnell und präzise. Mit dem neuen SmartLink™ Steuerungssystem kann der Anwender zwischen zwei Geschwindigkeiten je nach Beschaffenheit des Einsatzes und Ortes wählen.